

ТИПОРАЗМЕР	ГРУППА ПРОЧНОСТИ	МАРКА СТАЛИ	ДЛИНА	ТИП РЕЗЬБЫ /ФАСКА
60x5 EUE	Д/А	-	н/м	Δ
73,02x7,01	J55	-	R2	без муфты
73,02x5,51 EUE	N80	-	R2	Δ
73,02x5,51 EUE	N80 PSL2	-	R2н/м	Δ
73,02x5,51	J55	-	R2н/м	Δ
73,02x5,51	N80	-	R2	Δ
73x5,5	К/А	-	н/м	Δ
73x5,5	Д/А	-	н/м	Δ
159x6	В	-	-	фаска
168,3x7,9	X415 Q415 QS	-	-	фаска
168,3x9,5	X415 Q415 QS	-	-	фаска
168x12	В	-	-	фаска
244,48x11,99	N80 типQ	-	-	
244,5x20	Е	-	-	
244,5x20	Л	-	-	
73x7	Е	-	н/м	
73x7	Е	-	н/м	
73x5,5	К/А	-	н/м	Δ
73x5,5	Е/А	-	н/м	Δ
73x5,5	Е/А	-	н/м	Δ
88,9x6,45	J55	-	R2н/м	Δ
89x6,5	Д/А	-	н/м	Δ
88,9x7,34	N80	-	-	
60,32x4,83	J55	-	н/м	Δ
60x5	К/А	-	н/м	Δ
73,02x7,82	N80	-	R3	
101,6x6,5	К55	-	н/м	
60x5	Д/А	-	н/м	Δ
73,02x5,51 EUE	J55 PSL2	-	R2н/м	Δ
73x5,5	Л/А	-	н/м	Δ
73x5,5	Е/А	-	н/м	Δ
88,9x6,45	P110	-	-	Δ
88,9x6,45	N80	-	-	Δ
88,9x6,45EUE	J55	-	-	Δ
73x5,5	Е(не обработанная)	-	-	Δ
73x5,5	К	-	-	Δ
73x5,5	Д/А	-	н/м	Δ